

FIXA BOX BLINDEX®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fixa Box Blindex® é um selante e vedante monocomponente de alta tecnologia, desenvolvido especialmente para instalação de box.

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Vedação e fixação de kit box
- Colagem em áreas úmidas (banheiro e sauna)
- Junções e colagens de perfis de metais e vidros

VANTAGENS

- Não necessita fazer mistura, pois é monocomponente
- Alto poder de adesão a diferentes substratos
- Resistente à água
- Flexível, mesmo em condições adversas.
- Não possui solventes, isocianatos, halogênios e ácidos
- É pintável com tintas base água e outros sistemas
- É inodora
- Evita futuros problemas de saúde pelo fato de não ser tóxica
- O tempo de cura é menor que as colas base-água e base-solvente
- Não é inflamável

CARACTERÍSTICAS

Base química	Pesilox®
Cor	Transparente
Mecanismo de cura	Polimerização (absorção da umidade atmosférica)
Densidade	1,3 g/cm ³
Estabilidade	Boa
Temperatura de aplicação	5°C a 40°C
Tempo de formação de película	10 minutos
Tempo de trabalho	10 minutos
Trincamento	Nenhum
Resistência ao cisalhamento	18kgf/cm ²
Tempo de armazenagem (até 25°C)	12 meses
Dureza shore A	50 a 55

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Limpar e secar as superfícies a serem coladas, poeiras e graxas eliminando qualquer tipo de impureza.
2. Colar a fita crepe para delimitar a área de aplicação.
3. Cortar o bico aplicador no cartucho em ângulo de 45°.

4. Rosqueie o bico aplicador no cartucho.
4. Aplicar o **Fixa Box Blindex**® em forma de cordão.
5. Remover a fita crepe. Tampar o bico após o uso.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Cartucho 200g (exclusivo para instaladores Blindex)
Cartucho 280g (Varejo em geral).

PRECAUÇÕES

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Evite o contato prolongado com a pele. Em caso de contato, lave-a com água e sabão. Em caso de ingestão, irritação ou contato com os olhos, procure auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em lugar seco e ventilado, com temperatura inferior a 25°C. O produto é melhor preservado quando mantido em sua embalagem original e fechada.

COMPOSIÇÃO

Poli éter Siloxano, aditivos e cargas.

IMPORTANTE

- Este produto não é indicado para aplicações externas com incidências de raios UV. Para este tipo de aplicação temos produtos adequados.

*Para pintura, utilize somente tinta base água.